

LONG SHILD

"Semipermanente"

ASPETTO DEL VETRO INALTERATO



- **MIGLIORA LA VISIBILITA'**
- **VETRO AUTOPULENTE**
- **VELOCIZZA LA RIMOZIONE DEL CALCARE**

LONG SHILD attraverso una reazione chimica, si lega con la silice contenuta nello smalto ceramico e nel vetro, così diventando tutt'uno.

Dopo il trattamento diventa idro repellente per un tempo indeterminato, normalmente stimato da 6 mesi a 12 mesi. La sua durata è legata ai prodotti che si utilizzano per la pulizia delle superfici trattate.

Per i trattamenti effettuati su vetrate esterne, la sua durata è da 6 a 12 mesi, questo può variare in base agli agenti atmosferici. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate.

La resistenza, la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come LONG SHILD si è legato chimicamente alla superficie del vetro: una superficie perfettamente pulita e correttamente trattata avrà una resistenza ed una durata ottimale.

Assieme all'acqua vengono respinte tutte le sostanze contaminanti quali sporco, grassi e batteri.

Da un punto di vista esterno possiamo affermare che le superfici trattate conservano un aspetto più pulito e brillante più a lungo.



DOVE SOLO
L'ACQUA
NON BASTA



Via G. Rossa, 13 - Zona Art., Loc. Madonnina - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE) - Italia
Tel. 0522/911000 r.a. - Fax 0522/911081 - <http://www.sepca.it> - E-mail: sepca@sepca.it
P. IVA 01565820352 - R.E.A. 0196144 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 23986

SEPCA s.r.l.

PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS



Il trattamento consente di preservare il vetro dal calcare, mantenendo la trasparenza originale e facilitando le pulizie successive, riducendo notevolmente i tempi di lavoro.

Il prodotto non e' tossico .

SETTORE DI APPLICAZIONE:

- Vetro

VANTAGGI:

- La superficie trattata rimane pulita piu' a lungo
- Riduzione delle operazioni di pulizia

MODO D'USO:

Deve essere applicata una quantità di LONG SHILD circa 10-15gr. metro quadro.

Il supporto deve essere lucidato in modo rapido e uniformemente con un panno di carta.

Non utilizzare panni in microfibra o cotone per la lucidatura.

Temperatura di applicazione 15-25 gradi.

Puo' essere utilizzato con panno o tampone imbevuto nel prodotto.

Diluizione: Non deve essere diluito



DOVE SOLO
L'ACQUA
NON BASTA



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

SEPCA s.r.l.

Via G. Rossa, 13 - Zona Art., Loc. Madonnina - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE) - Italia
Tel. 0522/911000 r.a. - Fax 0522/911081 - <http://www.sepca.it> - E-mail: sepca@sepca.it
P. IVA 01565820352 - R.E.A. 0196144 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 23986

