



SCHEDA TECNICA OXI SAN



PER L'IGIENE DI SUPERFICI, ATTREZZATURE, SISTEMI CONDIZIONAMENTO, MURI E PAVIMENTI.

Non intacca alluminio, acciaio inox, acciaio stagnato, materiali plastici (PE, PP, PS, teflon). Intacca il ferro e le zincature. **Azione igienizzante**

SISTEMA DI DOSAGGIO: Venturi

Diluizione per flacone e secchio da 0.6% al 1% in acqua (= 1000 ppm)

Foggin "nebulizzazione" dosaggio 3.3% (= 5000 ppm)

CONTIENE: PEROSSIDO DI IDROGENO; ACIDO PERACETICO; ACIDO ACETICO.

Risciacquabilità: Ottima.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI:

FORMA FISICA: LIQUIDO
 COLORE: INCOLORE LIMPIDO
 ODORE: PUNGENTE
 PH: CA. -0,6 (20°C)
 DENSITA': CA 1.15 G/CM3 (20°C)
 SOLUBILITA': COMPLETAMENTE MISCIBILE

CODICE PRODOTTI:

OXISAN TANICA KG. 25
 CODICE EAN 8023895010819

OXIS/10 TANICA KG. 10
 CODICE EAN 8023895010857



ETICHETTATURA DI PERICOLO